



LES COSSES ÉLECTRIQUES

Nos cosses isolées et semi-isolées sont entièrement en PVC renforcé avec double sertissage. La température maximum tolérée est de 85° pour un voltage de 300 volts.

MÂLE SEMI ISOLÉE



Référence	Boîte	Blister	Larg. x Long.	Section de fil
756 804 7	BT 100		2,8 x 22	0,5 à 1,5 mm ²
790 613 9		BL 10	4,8 x 22	
756 805 4	BT 100		6,3 x 22	
790 614 6		BL 6	6,3 x 22	
756 822 1	BT 100		6,3 x 22,5	1,5 à 2,5 mm ²
790 623 8		BL 20	6,3 x 22,5	2 à 6 mm ²
756 838 2	BT 50		6,3 x 22,5	
790 642 9		BL 5	6,3 x 22,5	
QUALITÉ NYLON				
756 810 8	BT 25		6,4 x 21,5	0,5 à 1,5 mm ²
790 673 3		BL 15	6,4 x 21,5	1,5 à 2,5 mm ²
756 811 5	BT 25		6,4 x 22	
790 674 0		BL 15	6,4 x 22	

FEMELLE TOUTE ISOLÉE



Référence	Boîte	Blister	Larg. x Long.	Section de fil
755 907 6	BT 100		6,3 x 22	0,5 à 1,5 mm ²
790 612 2		BL 6	6,3 x 22	1,5 à 2,5 mm ²
755 908 3	BT 100		6,3 x 22,5	
790 624 5		BL 6	6,3 x 22,5	
QUALITÉ NYLON				
755 910 6	BT 25		6,4 x 21,5	0,5 à 1,5 mm ²
790 671 9		BL 15	6,4 x 21,5	1,5 à 2,5 mm ²
755 911 3	BT 25		6,4 x 22	
790 672 6		BL 15	6,4 x 22	

FEMELLE SEMI ISOLÉE



Référence	Boîte	Blister	Larg. x Long.	Section de fil
755 801 7	BT 100		2,8 x 19	0,5 à 1,5 mm ²
790 901 7		BL 10	2,8 x 19	
755 917 5	BT 100		4,8 x 19,5	
790 610 8		BL 10	4,8 x 19,5	
755 802 4	BT 100		6,3 x 21,5	1,5 à 2,5 mm ²
790 611 5		BL 6	6,3 x 21,5	
790 620 7		BL 10	4,8 x 20	
755 820 8	BT 100		6,3 x 22	1,5 à 2,5 mm ²
790 621 4		BL 20	6,3 x 22	
755 903 8	BT 50		8 x 24,5	
790 622 1		BL 6	8 x 24,5	2 à 6 mm ²
755 837 6	BT 50		6,3 x 25	
790 640 5		BL 4	6,3 x 25	
790 641 2		BL 5	9,5 x 28,6	

MIXTE TOUTE ISOLÉE




Référence	Boîte	Blister	Larg. x Long.	Section de fil
755 803 1	BT 50		6,3 x 22,5	0,5 à 1,5 mm ²
790 619 1		BL 7	6,3 x 22,5	1,5 à 2,5 mm ²
755 821 5	BT 50		6,3 x 23	
790 634 4		BL 6	6,3 x 23	

LES COSSES ÉLECTRIQUES




Nos cosses isolées et semi-isolées sont entièrement en PVC renforcé avec double sertissage
La température maximum tolérée est de 85° pour un voltage de 300 volts


COSSE RONDE - MÂLE SEMI ISOLÉE

	Référence	Boîte	Blister	Ø x Long.	Section de fil
	757 807 7	BT 50		BL 10	4 x 21,5
790 617 7					
757 823 7	BT 25		BL 10	4 x 22	1,5 à 2,5 mm ²
790 632 0					
757 840 4	BT 50			5 x 26	2 à 6 mm ²





COSSE RONDE - FEMELLE TOUTE ISOLÉE

	Référence	Boîte	Blister	Ø x Long.	Section de fil
	757 806 0	BT 50		BL 10	4 x 24
790 618 4					
757 824 4	BT 25		BL 10	4 x 24,5	1,5 à 2,5 mm ²
790 633 7					
757 839 8	BT 50			5 x 28	2 à 6 mm ²

COSSE ŒILLET - SEMI ISOLÉE

	Référence	Boîte	Blister	Ø x Long.	Section de fil	
	754 790 5	BT 100			4,3 x 20,4	0,5 à 1,5 mm ²
754 792 9	6,4 x 27,6					
754 809 4	BT 100		BL 20	4 x 20,8	1,5 à 2,5 mm ²	
790 626 9						
754 810 0	BT 50		BL 20	5 x 23		
790 627 6						
754 811 7	BT 50		BL 15	6 x 28,1		
790 628 3						
754 812 4	BT 50		BL 15	8 x 28,1		
790 629 0						
754 813 1	BT 50		BL 12	5 x 26,7		2 à 6 mm ²
790 644 3						
754 828 5	BT 50		BL 10	6 x 32,7		
790 645 0						
754 829 2	BT 25		BL 8	8 x 34,9		
790 646 7						
754 830 8	BT 25		BL 7	10 x 34,9		
790 647 4						

DÉRIVATION - BOÎTE 20 PIÈCES

2 femelles / 1 mâle plate	2 mâles / 1 femelle plate	2 femelles / 1 mâle ronde	2 mâles / 1 femelle ronde
Largeur 6,3 mm ²		Ø 4	
			
759 888 4	759 889 1	759 890 7	759 891 4