





# LES COSSES ÉLECTRIQUES

Nos cosses isolées et semi-isolées sont entièrement en PVC renforcé avec double sertissage.  
La température maximum tolérée est de 85° pour un voltage de 300 volts.


## CEILLET THERMORÉTRACTABLE 105°/600V/PE

	Référence	Boîte	Ø x Long.	Section de fil
	760 853 8	BT 25	5,3 x 28,5	0,5 à 1,5 mm <sup>2</sup>
760 854 5				
760 855 2	BT 25	4,3 x 30,5	1,5 à 2,5 mm <sup>2</sup>	
760 856 9				
760 857 6				
760 858 3				
760 859 0				
760 860 6	BT 25	6,5 x 37,5	2 à 6 mm <sup>2</sup>	
760 861 3				
760 862 0				
760 862 0				


## BOUT À BOUT THERMO-RÉTRACTABLE AVEC BAGUE 105°/600V/PE

	Référence	Boîte	Ø x Long.	Section de fil
	760 850 7	BT 25	2,7 x 42	0,5 à 1,5 mm <sup>2</sup>
	760 851 4	BT 25	4,5 x 42	1,5 à 2,5 mm <sup>2</sup>
	760 852 1	BT 25	6 x 42	2 à 6 mm <sup>2</sup>


## EMBOUT THERMO-RÉTRACTABLE 105°/600V/PE

	Référence	Boîte	Blister	Ø x Long.	Section de fil
	790 660 3	BT 50	BL 15	1,7 x 36	0,5 à 1,5 mm <sup>2</sup>
	760 800 2				
	790 661 0	BT 50	BL 15	2,3 x 36	1,5 à 2,5 mm <sup>2</sup>
	760 819 4				
	790 662 7				
	760 843 9	BT 25	BL 10	3,4 x 41	2 à 6 mm <sup>2</sup>


## EMBOUT THERMO-SOUDABLE 105°/600V/PE

	Référence	Boîte	Blister	Ø x Long.	Section de fil
	790 663 4	BT 50	BL 5	4,23 x 37	0,5 à 1,5 mm <sup>2</sup>
	760 845 3				
	790 664 1	BT 50	BL 4	4,7 x 37	1,5 à 2,5 mm <sup>2</sup>
	760 846 0				
	790 665 8				
	760 847 7	BT 25	BL 3	7,1 x 41	2 à 6 mm <sup>2</sup>

## COSSE THERMO-RÉTRACTABLE MÂLE PLATE 105°/300V/PE

	Référence	Boîte	Larg. x Long.	Section de fil
	760 863 7	BT 25	6,35 x 34	0,5 à 1,5 mm <sup>2</sup>
	760 864 4	BT 25	6,35 x 34	1,5 à 2,5 mm <sup>2</sup>

## COSSE THERMO-RÉTRACTABLE FEMELLE PLATE 105°/300V/PE

	Référence	Boîte	Larg. x Long.	Section de fil
	760 865 1	BT 25	6,6 x 28	0,5 à 1,5 mm <sup>2</sup>
	760 866 8	BT 25	6,6 x 28	1,5 à 2,5 mm <sup>2</sup>