

LES COSSES ÉLECTRIQUES



Nos cosses isolées et semi-isolées sont entièrement en PVC renforcé avec double sertissage.
La température maximum tolérée est de 85° pour un voltage de 300 volts.

FOURCHE SEMI ISOLÉE

	Référence	Boîte	Blister	Ø x Long.	Section de fil
	778 815 5	BT 100		6,6 x 20,8	1,5 à 2,5 mm ²
	790 630 6		BL 18		
	790 631 3			8,5 x 23	
	778 817 9	BT 50		12 x 28,1	
	778 833 9	BT 50		12 x 32,7	2 à 6 mm ²

COSSE DE DÉRIVATION

	Référence	Boîte	Larg. x Long.	Section de fil
	761 849 0	BT 25	10 x 38	0,5 à 1,5 mm ²
	761 850 6	BT 25	10 x 38	1,5 à 2,5 mm ²
	761 851 3	BT 25	10 x 38	2 à 6 mm ²

CONNEXION RAPIDE

	Référence	Boîte	Blister	Larg. x Long.	Section de fil
	790 666 5		BL 4	20 x 27	0,5 à 1,5 mm ²
	761 847 6	BT 25			
	790 667 2		BL 4	20 x 27	1,5 à 2,5 mm ²
	761 848 3	BT 25			
	790 668 9		BL 2	21 x 34,5	2 à 6 mm ²

EMBOUT POUR SERRAGE

	Référence	Boîte	Ø x Long.	Section de fil
	762 819 2	BT 100	1,9 x 20	1,5 à 2,5 mm ²
	762 836 9	BT 25	2,7 x 27,5	2 à 6 mm ²

BOUT À BOUT

	Référence	Boîte	Blister	Ø x Long.	Section de fil
	760 799 9	BT 50		4 x 25	0,5 à 1,5 mm ²
	760 818 7	BT 50		5 x 27,3	1,5 à 2,5 mm ²
	790 625 2		BL 18		
	760 842 2	BT 25		6,8 x 31,5	2 à 6 mm ²
	790 648 1		BL 4		