

Tous nos cordons sont fabriqués suivant la norme ISO 4141 matière en Polyuréthane, nous garantissons :

- 200 000 tractions sans étirements du cordon
- 50 000 pliages alternés sans ruptures

POLYURÉTHANE

EBS

ROUGE - N°1 :
Plus (+) électrovalve
Intensité 30 Ampères⁽¹⁾

BRUN - N°4 :
Plus (+) électrovalve
Intensité 30 Ampères⁽¹⁾

NOIR - N°2 :
Plus (+) électronique
Intensité 2 Ampères

BLANC - N°5 :
Dispositif d'alarme
Intensité 2 Ampères (24 V.)


JAUNE - N°3 :
Moins (-) électronique
Intensité 2 Ampères

BLANC - VERT - N°6 :
Transmission de données -
CANH

BLANC - BRUN - N°7 :
Transmission de données -
CANL



NORME ISO 7638 / DIN 72570
HOMOLOGUÉS GGVS - ADR





⁽¹⁾Courant maximal de courte durée.

Version	Longueur	Référence	Caractéristiques
<i>Gamme d'origine</i>	3,5 m.	846 246 7	Sections fils : 5 x 1,5 mm ² + 2 x 4 mm ² > Fiche polyamide renforcé ISO 7638 - Étanchéité IP69K > Gaine PU spires diam. 40 > Cosses serties ISO 4091 (double gainage)
	4,5 m.	846 265 8	
	7 m.	846 270 2	
<i>Gamme standard</i>	3,5 m.	846 247 4	Sections fils : 5 x 1,5 mm ² + 2 x 4 mm ² > Fiche polyamide renforcé ISO 7638 > Gaine PU spires diam. 40 > Cosses serties (simple gainage)

ISO 7638

EBS

	Référence	Caractéristiques
 ← Fiche	845 005 1	Fiche EBS 7 points connexion à sertir
	845 305 2	Idem en sachet libre service
	845 007 5	Fiche EBS 7 points connexion à vis
	845 015 0	Socle EBS 7 points connexion à sertir
	845 315 1	Idem en sachet libre service
Socle → 	845 017 4	Socle EBS 7 points connexion à vis

POLYURÉTHANE



ABS



Version	Longueur	Référence	Caractéristiques
<i>Gamme d'origine</i>	3,5 m.	846 241 2	> Fiche polyamide renforcé ISO 7638 > Étanchéité IP69K > Gaine PU spires diam. 40 > Cosses serties ISO 4091 (double gainage)
	4,5 m.	846 260 3	

ISO 7638

ABS

	Référence	Caractéristiques
 ← Socle	845 004 4	Fiche ABS 5 points connexion à sertir
	845 006 8	Fiche ABS 5 points connexion à vis
	845 014 3	Socle ABS 5 points connexion à sertir
Fiche → 	845 016 7	Socle ABS 5 points connexion à vis