



LES CONNECTEURS FORTE PUISSANCE

CONNECTEURS TYPE CB - AMÉRICA



Tension 600V


Tétine de protection contre la poussière et l'oxydation

Boîtier hermaphrodite (sans mâle/femelle) permettant une liaison avec 2 connecteurs de même couleur.

Détrompage lié à la couleur, interdisant le montage de différente couleur.

Caractéristiques :

- > Ressort en acier inoxydable
 - > Boîtier en polycarbonate haute densité
 - > Contacts en cuivre électrolytique, argenture galvanique, protection anti-corrosion
- A souder ou à sertir



Type	Amp.	Section	Couleur/Volt	Boîtier + contacts	Jeu de contacts	Poignée de maintien	Tétine de protection	Dimensions		
								A	B	C
CB 50	50A	16 mm ²	ROUGE 24V	780 025 3	782 214 9	780 040 6	782 214 9	35	47,6	15
			GRIS 36V	780 028 4		780 041 3				
CB 175	175A	50 mm ²	JAUNE 12V	780 021 5	782 215 6	780 042 0	782 215 6	55	80	25
			ORANGE 18V	780 023 9		780 043 7				
			ROUGE 24V	780 026 0						
			GRIS 36V	780 029 1						
			BLEU 48V	780 031 4						
CB 350	350A	70 mm ²	JAUNE 12V	780 022 2	782 216 3	780 044 4	782 216 3	65	109	30
			ROUGE 24V	780 027 7		780 045 1				
			GRIS 36V	780 030 7						
			BLEU 48V	780 032 1						
			VERT 72V	780 034 5						

CONNECTEURS TYPE CBX - AMÉRICA 2




Boîtier hermaphrodite (sans mâle/femelle) permettant une liaison avec 2 connecteurs de même couleur.

Détrompage lié à la couleur, interdisant le montage de différente couleur.

Caractéristiques :

- > Ressort en acier inoxydable
 - > Boîtier en polycarbonate haute densité
 - > Contacts en cuivre électrolytique, argenture galvanique, protection anti-corrosion
- A souder ou à sertir



Type	Amp.	Section	Couleur/Volt	Boîtier + contacts	Jeu de contacts	Poignée de maintien	Dimensions		
							A	B	C
CBX 175	175A	50 mm ²	ORANGE 18V	781 123 5	781 138 9	781 142 6	71,2	85,3	25,5
			ROUGE 24V	781 126 6		781 143 3			
			GRIS 36V	781 129 7					
			BLEU 48V	781 131 0					
			VERT 72V	781 133 4					
CBX 350	350A	70 mm ²	ORANGE 18V	781 124 2	781 139 6	781 144 0	85,7	125,4	33
			ROUGE 24V	781 127 3		781 145 7			
			GRIS 36V	781 130 3					
			BLEU 48V	781 132 7					
			VERT 72V	781 134 1					

LES CONNECTEURS FORTE PUISSANCE

LES CONNECTEURS FORTE PUISSANCE



CONNECTEURS TYPE P

Produit	Boîtier + contacts	Jeu de contacts	Schémas
 mâle	782 250 7	782 252 1	Dimensions en mm  
 femelle	782 251 4	782 253 8	
Caractéristiques : > Boîtier PVC thermoplastique > Section du câble 50 mm ² > Contacts en alliage de cuivre à souder > Intensité 250A			

CONNECTEURS TYPE Y

Produit	Boîtier + contacts	Jeu de contacts	Accessoires	
 mâle	782 201 9	782 203 3	 <i>cabochon</i> 782 211 8	 <i>couvercle étanchéité</i> 782 212 5
 femelle	782 202 6	782 204 0	 <i>tétine d'étanchéité</i> 782 213 2	
Caractéristiques : > Prise mâle : coque en polyamide 6 copolymène, étanche avec téton de verrouillage (IP54) contacts à sertir ou à souder diam. 16,9 mm > Prise femelle : coque en résine phénolique noire contacts uniquement soudable diam. 16,9 mm				

LIAISONS CONNECTEURS FORTE PUISSANCE

Description et produit		
 cordon torsadé - 40 mm ² - longueur 3,5 m 849 010 1	 cordon torsadé - 40 mm ² - longueur 3,5 m 849 012 5	 cordon torsadé - 40 mm ² - longueur 3,5 m 849 014 9
 cordon souple batterie 35 mm ² - longueur 3,0 m 849 011 8	 cordon souple batterie 35 mm ² - longueur 3,0 m 849 013 2	 cordon souple batterie 35 mm ² - longueur 3,0 m 849 015 6