

CONNECTEUR 2 PÔLES

- Pour alimentation de forte puissance, démarrage auxiliaire et chargement de batteries.
- Branchement par soudure ou par sertissage.

	Désignation	Type	Référence	CDT
	Socle alu avec couvercle à visser pour câble 35 et 50 mm ²	spécification militaire OTAN N° VG 96917 A-002 24 volts - 160 Amp. Avec câble 35 mm ² , 400 Amp. Maxi sous 10 secondes	845 501 8	SA1
	Socle plastique avec couvercle à visser pour câble 35 et 50 mm ²	produit non homologué	845 502 5	SA1
	Contact femelle de rechange	pour 35 et 50 mm ²	845 503 2	SA2
	Fiche métallique avec bague à visser surmoulée	livré avec contact, spécification militaire VG 96917 E-001B	35 mm ² : 845 504 9 50 mm ² : 845 505 6	SA1
	Fiche plastique	produit non homologué	35 mm ² : 845 506 3 50 mm ² : 845 507 0	SA1
	Contact mâle de rechange		35 mm ² : 845 508 7 50 mm ² : 845 509 4	SA2

CONNECTEUR 3 PÔLES

Thermoplastique pour transmission de puissance sur tous véhicules de 12 et 24 volts, contact nickelé, utilisé en particulier en agricole

	Désignation	Type	Référence	CDT
	Fiche 3 pôles	livré avec presse étoupe, câble de diamètre de 6 à 10 mm. Connexion cosses	845 052 5	SA5
	Socle 3 pôles	livré avec presse étoupe, câble de diamètre de 6 à 10 mm. Connexion cosses	845 053 2	SA5

CONNECTEUR - ACCESSOIRES

	Désignation	Type	Référence	CDT
	Socle de prise accessoires 2 pôles 6-24 volts	avec boîtier plastique surmoulé et couvercle imperdable - étanche selon IP67 - température de service : -40°/+105°C - avec deux câbles de 2,5 mm. (30 cm)	790 760 0	SA1
	Fiche allume cigare		790 756 3	BL1
	Kit allume cigare		790 757 0	BL1
	Boîtier de dérivation 2 voies		790 758 7	SA1
	Boîtier de dérivation 3 voies		790 759 4	SA1