





LES PHARES DE TRAVAIL

LES PHARES DE TRAVAIL

PHARES DE TRAVAIL HOLOGÈNES

Produit	Caractéristiques
 <p>Réf. 848 201 4</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Corps en polycarbonate > Grille de protection > Interrupteur ON/OFF > Patte de fixation métal > Ampoule H3 - 12V/24V (ampoule non fournie) <p style="text-align: center;">Dimensions : diamètre 130 mm - profondeur 105 mm</p>
<p style="text-align: right;">Corps en polycarbonate < Grille de protection < Interrupteur ON/OFF < Patte de fixation métal < Ampoule H3 - 12V/24V (ampoule non fournie) <</p> <p>Dimensions : hauteur 130 mm - longueur 156 mm - profondeur 72 mm</p>	 <p>Réf. 848 211 3</p>
 <p>Réf. 848 220 5</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Corps en polycarbonate > Étrier central pour fixation > Ampoule H3 - 12V/24V (ampoule non fournie) <p style="text-align: center;">Dimensions : hauteur 105 mm - largeur 105 mm - profondeur 90 mm</p>

PHARES DE TRAVAIL À LED

Caractéristiques	Produit
<div style="border: 1px solid red; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block; color: white; background-color: red; margin-bottom: 10px;">9 LEDS NOUVELLE GÉNÉRATION</div> <ul style="list-style-type: none"> 27 watts - 2200 lumens < Corps en aluminium < IP67 - 9/32V < Patte métallique de fixation < Branchement par fil sans polarité < <p>Dimensions : hauteur 110 mm - largeur 132 mm - profondeur 62 mm</p>	 <p>Réf. 848 206 9</p>
 <p>Réf. 848 223 6</p> <ul style="list-style-type: none"> > 27 watts - 2200 lumens > Corps en aluminium > IP67 - 9/32V > Patte métallique de fixation > Branchement par fil sans polarité <p style="text-align: center;">Dimensions : hauteur 135 mm - largeur 110 mm - profondeur 62 mm</p>	<div style="border: 1px solid red; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block; color: white; background-color: red; margin-top: 10px;">9 LEDS NOUVELLE GÉNÉRATION</div>

PHARES DE TRAVAIL À LED

Produit	Caractéristiques	
 Réf. 848 212 0	<ul style="list-style-type: none"> > Corps alu et polycarbonate (forte résistance aux chocs) > Bi-tension 12/24V - 3500 lux > 6 leds ultra puissantes de 3W > Fixation patte métallique > Faible consommation > 3500 lux - IP65 Dimensions : hauteur 92 mm - largeur 150 mm - profondeur 41 mm	
Corps en polycarbonate < Protégé contre l'inversion de polarité < Patte de fixation métal < 8 leds Gen3 - 1100 lumens < Courant d'entrée 10/50V < IP67 - 1100 lumens <		 Réf. 848 222 9
Dimensions : hauteur 106 mm - largeur 106 mm - profondeur 68 mm		
 Réf. 848 202 1	<ul style="list-style-type: none"> > Corps en polycarbonate > Protégé contre l'inversion de polarité > 4 leds Gen3 - 10/50V > Patte de fixation métal > IP67 - 500 lumens Dimensions : hauteur 137 mm - largeur 105 mm - profondeur 64 mm	
Corps alu (forte résistance aux chocs) < Optique en polycarbonate < 6 leds ultra puissantes de 3W < Patte de fixation métal < Courant d'entrée 24V < 2800 lux - IP65 - éclairage orange <		 Réf. 848 204 5
Dimensions : hauteur 158 mm - longueur 130 mm - profondeur 86 mm		

RÉGLETTES LUMINEUSES

Produit	Volt	Référence
Encombrement et consommation minimum pour un maximum de clarté. Avec interrupteur.  62 lux - longueur 30 cm.	12V	848 240 3
	24V	848 241 0
Encombrement et consommation minimum pour un maximum de clarté. Avec interrupteur.  130 lux - longueur 60 cm.	12V	848 242 7
	24V	848 243 4