



LES COUPE-BATTERIES

LES COUPE-BATTERIES





COUPE-BATTERIES - COURANT CONTINU

100 A

		Référence	Caractéristiques
  		848 325 7	<ul style="list-style-type: none"> > Thermostatique : poignée amovible > 24 V / IP4X > Courant maxi : 500 A pendant 5 secondes > Connexion à vis M10 > Hauteur tout compris : 102 mm. > Diamètre 58 mm. > Diamètre de perçage 24 mm. 
		848 337 0	> Clé de rechange plastique rouge - Boîte 10







COUPE-BATTERIES - COURANT CONTINU

300 A

		Référence	Caractéristiques
  		848 322 6	<ul style="list-style-type: none"> > Poignée fixe > 24 V / IP65 / revêtement Zinc > Courant maxi : 1000 A pendant 10 secondes > Connexion à vis M10 > Hauteur tout compris : 97 mm. > Diamètre poignée 80 mm. > Diamètre corps 67,5 mm. 

COUPE-BATTERIES - COURANT CONTINU

350 A

		Référence	Caractéristiques
 	848 330 1 Sans circuit auxiliaire 	848 330 1	<ul style="list-style-type: none"> > Poignée fixe > 24 V / IP67 > Courant maxi : 3500 A pendant 5 secondes > Connexion à vis M10 > Hauteur tout compris : 135 mm. > Dimensions corps 90 x 92 mm. 
	848 331 8 Avec circuit auxiliaire dépendant 	848 331 8	
	848 332 5 Avec circuit auxiliaire indépendant 	848 332 5	

COUPE-BATTERIES - COURANT CONTINU

150 A

UNIPOLAIRE




Référence

848 334 9

Caractéristiques

- > Poignée amovible avec capuchon PVC
- > 24 V / IP63
- > Courant maxi : 1000 A pendant 5 secondes
- > Connexion à vis M10
- > Hauteur tout compris : 87 mm.
- > Diamètre 77 mm.
- > Diamètre de perçage 24 mm.



COUPE-BATTERIES - COURANT CONTINU

250 A

UNIPOLAIRE




Référence

848 333 2

Caractéristiques


- > 24 V / IP65
- > Courant maxi : 2500 A pendant 5 secondes
- > Poignée amovible avec capuchon PVC
- > Connexion à vis M10
- > Hauteur tout compris : 162 mm.
- > Dimensions corps 120,5 x 54 mm.



COUPE-BATTERIES - COURANT CONTINU

250 A

BIPOLAIRE




Référence

848 335 6

Caractéristiques

- > 48 V / IP66
- > Courant maxi : 2500 A pendant 5 secondes
- > Poignée amovible avec capuchon PVC
- > Connexion à vis M10
- > Hauteur tout compris : 150 mm.
- > Largeur du corps 140 mm.



COUPE-BATTERIES - COURANT CONTINU

150 A

ARRÊT
D'URGENCE
COUP DE POING



Référence

848 336 3

Caractéristiques

- > 24 V / 48 V
- > Courant maxi : 1000 A pendant 5 secondes
- > Entraxe fixation 49 mm.
- > Connexion à vis M8

