



48v - Norme NFR 13413 RTMDR

Les + :

RTMDR, courbe de température, enveloppe anti hydrocarbure, épaisseur réduite.

NFR 13413
ISO 6722

SÉRIE 325 MULTICAR

NOIR

Section	Type	Référence
2 x 0,75 mm ²	C25 m.	325 043 4
	C100 m.	325 143 1
2 x 1 mm ²	C25 m.	325 044 1
	C100 m.	325 144 8
2 x 1,5 mm ²	C25 m.	325 045 8
	C100 m.	325 145 5
	BB60 m.	325 345 9
2 x 2,5 mm ²	C25 m.	325 046 5
	C100 m.	325 146 2
2 x 4 mm ²	C25 m.	325 047 2
	C100 m.	325 147 9
2 x 6 mm ²	C25 m.	325 049 6
	C100 m.	325 149 3
3 x 1 mm ²	C25 m.	325 055 7
	C100 m.	325 155 4
3 x 1,5 mm ²	C25 m.	325 056 4
	C100 m.	325 156 1
	BB45 m.	325 356 5
3 x 2,5 mm ²	C25 m.	325 057 1
	C100 m.	325 157 8
4 x 1 mm ²	C25 m.	325 065 6
	C100 m.	325 165 3
4 x 1,5 mm ²	C25 m.	325 066 3
	C100 m.	325 166 0
5 x 1 mm ²	C25 m.	325 076 2
	C100 m.	325 176 9
	BB35 m.	325 376 3
5 x 1,5 mm ²	C25 m.	325 077 9
	C100 m.	325 177 6
	BB35 m.	325 377 3
7 x 1 mm ²	C25 m.	325 086 1
	C100 m.	325 186 8
	BB30 m.	325 386 2
7 x 1,5 mm ²	C25 m.	325 087 8
	C100 m.	325 187 5
	BB30 m.	325 387 9
10 x 1 mm ²	C25 m.	325 090 8
	C100 m.	325 190 5

Constitution :

Âme souple en cuivre rouge, enveloppe et gaine en Polychlorure de vinyle.

Couleurs des conducteurs pour les séries 323 & 325 :

- 2 conducteurs → NOIR/BLEU
- 3 conducteurs → NOIR/BLEU/MARRON
- 4 conducteurs → NOIR/BLEU/MARRON/JAUNE
- 5 conducteurs → NOIR/BLEU/MARRON/JAUNE/VERT
- 7 conducteurs → NOIR/BLEU/MARRON/JAUNE/VERT/BLANC/ROUGE
- 10 conducteurs → NOIR/BLEU/MARRON/JAUNE/VERT/BLANC/ROUGE/GRIS/VIOLET/ORANGE

Fiche technique du produit sur demande.