



LE MULTICONDUCTEUR AUTOMOBILE



MULTI GB



SÉRIE 323 MULTI GB

GRIS OU NOIR

Section	Type	Référence
1 x 1 mm ^{2**}	C100 m.	323 108 2
1 x 1,5 mm ^{2**}	C100 m.	323 112 9
2 x 0,75 mm ²	C25 m.	323 043 6
	C100 m.	323 143 3
2 x 1 mm ²	C25 m.	323 044 3
	C50 m.*	323 444 1
	C100 m.	323 144 0
2 x 1,5 mm ²	C25 m.	323 045 0
	C100 m.	323 145 7
	BB60 m.	323 345 1
2 x 2,5 mm ²	C25 m.	323 046 7
	C100 m.	323 146 4
2 x 4 mm ²	C25 m.	323 047 4
2 x 6 mm ²	C25 m.	323 049 8
3 x 1 mm ²	C25 m.	323 055 9
	C50 m.*	323 455 7
	C100 m.	323 155 6
3 x 1,5 mm ²	C25 m.	323 056 6
	C100 m.	323 156 3
	BB45 m.	323 356 7
3 x 2,5 mm ²	C25 m.	323 057 3
	C100 m.	323 157 0
3G4 mm ²	C25 m.	323 058 0
3G6 mm ²	C25 m.	323 060 3
4 x 1 mm ²	C25 m.	323 065 8
	C100 m.	323 165 5
4 x 1,5 mm ²	C25 m.	323 066 5
	C100 m.	323 166 2
5 x 1 mm ²	C25 m.	323 076 4
	C50 m.*	323 476 2
	C100 m.	323 176 1
	BB35 m.	323 376 5
5 x 1,5 mm ²	C25 m.	323 077 1
	C100 m.	323 177 8
	BB35 m.	35m. / 323 377 2
5 x 2,5 mm ²	C25 m.	323 079 5
	C100 m.	323 179 2
7 x 1 mm ²	C25 m.	323 086 3
	C50 m.*	323 486 1
	C100 m.	323 186 0
	BB30 m.	323 386 4
7 x 1,5 mm ²	C25 m.	323 087 0
	C100 m.	323 187 7
	BB30 m.	30m. / 323 387 1
7 x 2,5 mm ²	C25 m.	323 089 4
	C100 m.	323 189 1
10 x 1 mm ²	C25 m.	323 090 0
	C100 m.	323 190 7
12G1 mm ² 11 conducteurs numérotés + un conducteur vert/jaune	C25 m.	323 094 8
	C100 m.	323 194 5
13 x 1,5 mm ²	C25 m.	323 093 1
	C100 m.	323 193 8



48v - Isolant PVC spécial

Développé et fabriqué à partir du cahier des charges de la norme automobile NFR 13413, ce câble allie la qualité au meilleur prix.

Les + :

Souple, conforme à la norme automobile, bon rapport qualité/prix.

Constitution :

Âme souple en cuivre rouge, enveloppe et gaine en Polychlorure de Vinyle.

* De couleur **NOIR**

** En double gainage