

Produit homologué ISO 6722 nouvelle norme automobile

105°C



48v - Isolant PVC spécial auto



Les + :

Normalisé ISO 6722, première monte, souplesse, courbe de température importante, enveloppe réduite et renforcée.

ISO 6722



48v - Isolant PVC spécial auto

Produit classique de raccord d'alimentation divers, développé à partir des nouvelles technologies pour un meilleur rapport qualité/prix.

85°C

Constitution :

Enveloppe en polychlorure de vinyle, âme souple cuivre rouge.

SÉRIE 305 EXTRA SOUPLE BATTERIE 16 mm² AU 70 mm²

Section	Couleur	Type	Référence
16 mm ²	NOIR	C25 m.	305 001 0
	ROUGE		305 002 7
25 mm ²	NOIR	C25 m.	305 003 4
	ROUGE		305 004 1
	NOIR	BB40 m.	305 303 5
	ROUGE		305 304 2
35 mm ²	NOIR	C25 m.	305 005 8
	ROUGE		305 006 5
	NOIR	BB20 m.	305 305 9
	ROUGE		305 306 6
50 mm ²	NOIR	C25 m.	305 007 2
	ROUGE		305 008 9
	NOIR	BB10 m.	305 307 3
ROUGE	305 308 0		
70 mm ²	NOIR	C25 m.	305 009 6
	ROUGE		305 010 2

SÉRIE 306 SOUPLE BATTERIE 10 mm² AU 95 mm²

Section	Couleur	Type	Référence
10 mm ²	NOIR	C25 m.	306 015 6
	ROUGE		306 016 3
16 mm ²	NOIR	C25 m.	306 001 9
	ROUGE		306 002 6
	NOIR	C10 m.	306 101 6
	ROUGE		306 102 3
	NOIR	BB50 m.	306 301 0
	ROUGE		306 302 7
25 mm ²	NOIR	C25 m.	306 003 3
	ROUGE		306 004 0
	NOIR	C10 m.	306 103 0
	ROUGE		306 104 7
	NOIR	BB40 m.	306 303 4
	ROUGE		306 304 1
35 mm ²	NOIR	C25 m.	306 005 7
	ROUGE		306 006 4
	NOIR	C10 m.	306 105 4
	ROUGE		306 106 1
	NOIR	BB20 m.	306 305 8
	ROUGE		306 306 5
50 mm ²	NOIR	C25 m.	306 007 1
	ROUGE		306 008 8
	NOIR	C10 m.	306 107 8
	ROUGE		306 108 5
	NOIR	BB10 m.	306 307 2
	ROUGE		306 308 9
70 mm ²	NOIR	C25 m.	306 009 5
	ROUGE		306 010 1
	NOIR	BB8 m.	306 309 6
	ROUGE		306 310 2
95 mm ²	NOIR	C25 m.	306 011 8
	ROUGE		306 012 5

Fiche technique du produit sur demande.