



LE CÂBLE SOUPLE BATTERIE



Produit homologué ISO 10 133 - ISO 6722

norme plaisance marine et nouvelle norme automobile



SÉRIE 307 EXTRA GB FLEX DOUBLE ISOLANT 16 mm² AU 70 mm²

Section	Couleur	Type	Référence
16 mm ²	NOIR	C25 m.	307 016 2
	ROUGE		307 017 9
25 mm ²	NOIR	C25 m.	307 025 4
	ROUGE		307 026 1
	NOIR	BB40 m.	307 325 5
	ROUGE		307 326 2
35 mm ²	NOIR	C25 m.	307 035 3
	ROUGE		307 036 0
	NOIR	BB20 m.	307 335 4
	ROUGE		307 336 1
50 mm ²	NOIR	C25 m.	307 050 6
	ROUGE		307 051 3
	NOIR	BB10 m.	307 350 7
	ROUGE		307 351 4
70 mm ²	NOIR	C25 m.	307 070 4
	ROUGE		307 071 1

Constitution :

Cuivre recuit souple, double enveloppe en Polychlorure de vinyle.



SÉRIE 308 GB FLEX DOUBLE ISOLANT 16 mm² AU 70 mm²

Section	Couleur	Type	Référence
16 mm ²	NOIR	C25 m.	308 016 1
	ROUGE		308 017 8
25 mm ²	NOIR	C25 m.	308 025 3
	ROUGE		308 026 3
	NOIR	BB40 m.	308 325 4
	ROUGE		308 326 1
35 mm ²	NOIR	C25 m.	308 035 2
	ROUGE		308 036 9
	NOIR	BB20 m.	308 335 2
	ROUGE		308 336 0
50 mm ²	NOIR	C25 m.	308 050 5
	ROUGE		308 051 2
	NOIR	BB10 m.	308 350 6
	ROUGE		308 551 3
70 mm ²	NOIR	C25 m.	308 070 3
	ROUGE		308 071 0

Constitution :

Cuivre recuit souple, double enveloppe en Polychlorure de vinyle.



La référence en câble grosse section

Les + :

Produit présent en première monte automobile et plaisance marine, ce produit certifié est devenu la référence pour tout les câblages forte puissance.

ISO 6722
ISO 10133



La souplesse et la résistance dans ce nouveau produit.

Les + :

Développé avec des brins très fins de 0,20 de diamètre, ce nouveau produit permet d'obtenir une grande souplesse en ayant une gaine de protection particulièrement performante grâce à sa double enveloppe.