



Câble monoconducteur à épaisseur normale

## Les + :

Câble auto normalisé, meilleur résistance à l'écrasement.

## Constitution :

Enveloppe en polychlorure de vinyle, âme souple cuivre rouge.

NFR 13414 / 13415

### SÉRIE 311 SOVICAR

10 mm<sup>2</sup> AU 120 mm<sup>2</sup>

Section	Couleur	Type	Référence
10 mm <sup>2</sup>	NOIR	C25 m.	311 370 8
	ROUGE		311 371 5
20 mm <sup>2</sup>	NOIR	C25 m.	311 380 7
	ROUGE		311 381 4
25 mm <sup>2</sup>	NOIR	C25 m.	311 390 6
	ROUGE		311 391 3
30 mm <sup>2</sup>	NOIR	C25 m.	311 400 2
	ROUGE		311 401 9
40 mm <sup>2</sup>	NOIR	C25 m.	311 410 1
	ROUGE		311 411 8
50 mm <sup>2</sup>	NOIR	C25 m.	311 420 0
	ROUGE		311 421 7
60 mm <sup>2</sup>	NOIR	C25 m.	311 430 9
	ROUGE		311 431 6
75 mm <sup>2</sup>	NOIR	C25 m.	311 440 8
	ROUGE		311 441 5
95 mm <sup>2</sup>	NOIR	C25 m.	311 450 7
	ROUGE		311 451 4

*En tant que Fabricant de câble électrique nous pouvons vous proposer des fabrications ou des conditionnements sur-mesure.*

**N'HÉSITEZ PAS À NOUS INTERROGER**

