

CÂBLE SOUPLE EN CUIVRE



GAMME PRO

- > Équipés en pinces de charge en laiton
- > Câbles conformes aux normes automobiles



Détail des pinces

LONGEUR	AMPÈRES	LIVRÉS NUS ET LIENS PLASTIQUES		LIVRÉS AVEC COQUE PLASTIQUE
2,80 m	250A	10 mm ²	843 811 0	843 810 3
3,00 m	300A	16 mm ²	843 817 2	843 816 5
3,00 m	500A	25 mm ²	843 821 9	843 820 2
3,50 m			843 826 4	843 825 7
4,50 m	700A	35 mm ²	843 836 3	843 835 6
5,00 m	1000A	50 mm ²	843 851 6	843 850 9
7,00 m	1200A	70 mm ²	843 871 4	

GAMME PRO +

- > Équipés en pinces de masse en laiton
- > Câbles conformes aux normes automobiles



Détail des pinces

LONGEUR	AMPÈRES	LIVRÉS NUS ET LIENS PLASTIQUES		LIVRÉS AVEC COQUE PLASTIQUE
4,50 m	700A	35 mm ²	843 838 7	843 837 0
5,00 m	1000A	50 mm ²	843 853 0	843 852 3

CÂBLE SOUPLE EN ALU - CUIVRÉ

GAMME GB ALUCUIVRE

Composé d'un câble fabriqué de brin d'aluminium recouvert de cuivre, ce câble de démarrage nouvelle génération est plus léger et moins cher

- > Équipés en pinces de charge en laiton



Détail des pinces

LONGEUR	AMPÈRES	LIVRÉS DANS UN SACHET PLASTIQUE	
3,00 m	250A	16 mm ²	843 819 6
4,00 m	400A	25 mm ²	843 829 5
4,50 m	500A	35 mm ²	843 839 4
5,00 m	700A	70 mm ²	843 859 2

CONDITIONNEMENT GAMME ALU-CUIVRÉ



CONDITIONNEMENT GAMME PRO CUIVRE



Coque pour 10, 16 et 25 mm²



Coque pour 35 et 50 mm²