

LES COSSES ÉLECTRIQUES

Nos cosses isolées et semi-isolées sont entièrement en PVC renforcé avec double sertissage
La température maximum tolérée est de 85° pour un voltage de 300 volts
Conditionnement en boîte ou sous blister

C O S S E S S E M I - I S O L É E S

MÂLES



SECTION DE FIL	LARG. X LONG.	BOÎTES		BLISTER	
0,5 à 1,5 mm²	2,8 x 22	100	756 804 7	-	
	4,8 x 22	-		10	790 613 9
	6,3 x 22	100	756 805 4	6	790 614 6
1,5 à 2,5 mm²	6,3 x 22	100	756 822 1	20	790 623 8
2 à 6 mm²	6,3 x 22,5	50	756 838 2	5	790 642 9

QUALITÉ NYLON - COSSES RENFORCÉES

0,5 à 1,5 mm²	6,4 x 21,5	25	756 810 8	15	790 673 3
1,5 à 2,5 mm²	6,4 x 22	25	756 811 5	15	790 674 0

FEMELLES



SECTION DE FIL	LARG. X LONG.	BOÎTES		BLISTER	
0,5 à 1,5 mm²	2,8 x 19	100	755 801 7	10	790 901 7
	4,8 x 19,5		755 917 5		790 610 8
	6,3 x 21,5		755 802 4		6
1,5 à 2,5 mm²	4,8 x 20	-		10	790 620 7
	6,3 x 22	100	755 820 8	20	790 621 4
	8 x 24,5	50	755 903 8	6	790 622 1
2 à 6 mm²	6,3 x 25	50	755 837 6	4	790 640 5
	9,5 x 28,6	-		5	790 641 2

C O S S E S T O U T E S I S O L É E S

FEMELLES



SECTION DE FIL	LARG. X LONG.	BOÎTES		BLISTER	
0,5 à 1,5 mm²	6,3 x 22	100	755 907 6	6	790 612 2
1,5 à 2,5 mm²	6,3 x 22,5	100	755 908 3	6	790 624 5

QUALITÉ NYLON - COSSES RENFORCÉES

0,5 à 1,5 mm²	6,4 x 21,5	25	755 910 6	15	790 671 9
1,5 à 2,5 mm²	6,4 x 22	25	755 911 3	15	790 672 6

MIXTES



SECTION DE FIL	LARG. X LONG.	BOÎTES		BLISTER	
0,5 à 1,5 mm²	6,3 x 22,5	50	755 803 1	7	790 619 1
1,5 à 2,5 mm²	6,3 x 23	50	755 821 5	6	790 634 4

LES COSSES ÉLECTRIQUES

Nos cosses isolées et semi-isolées sont entièrement en PVC renforcé avec double sertissage
La température maximum tolérée est de 85° pour un voltage de 300 volts

C O S S E S R O N D E S

MÂLES



SEMI-ISOLÉES

SECTION DE FIL	LARG. X LONG.	Boîtes		BLISTER	
0,5 à 1,5 mm²	4 x 21,5	50	757 807 7	10	790 617 7
1,5 à 2,5 mm²	4 x 22	25	757 824 4	10	790 632 0
2 à 6 mm²	5 x 26	50	757 840 4	-	

FEMELLES



TOUTES-ISOLÉES

SECTION DE FIL	LARG. X LONG.	Boîtes		BLISTER	
0,5 à 1,5 mm²	4 x 24	50	757 806 0	10	790 618 4
1,5 à 2,5 mm²	4 x 24,5	25	757 823 7	10	790 633 7
2 à 6 mm²	5 x 28	50	757 839 8	-	

Œ I L L E T S



SEMI-ISOLÉES

SECTION DE FIL	LARG. X LONG.	Boîtes		BLISTER	
0,5 à 1,5 mm²	4,3 x 20,4	100	754 790 5	-	
	6,4 x 27,6		754 792 9		
1,5 à 2,5 mm²	4 x 20,8	100	754 809 4	20	790 626 9
	5 x 23	50	754 810 0		790 627 6
	6 x 28,1	50	754 811 7	15	790 628 3
	8 x 28,1	50	754 812 4		790 629 0
	10 x 31,9	50	754 813 1		-
2 à 6 mm²	5 x 26,7	50	754 827 8	12	790 644 3
	6 x 32,7	50	754 828 5	10	790 645 0
	8 x 34,9	25	754 829 2	8	790 646 7
	10 x 34,9	25	754 830 8	7	790 647 4

F O U R C H E S



SEMI-ISOLÉES

SECTION DE FIL	LARG. X LONG.	Boîtes		BLISTER	
1,5 à 2,5 mm²	6,6 x 20,8	100	778 815 5	18	790 630 6
	8,5 x 23	-		18	790 631 3
	12 x 28,1	50	778 817 9	-	
2 à 6 mm²	12 x 32,7	50	778 833 9	-	

Nos cosses isolées et semi-isolées sont entièrement en PVC renforcé avec double sertissage
La température maximum tolérée est de 85° pour un voltage de 300 volts

OEILLETS THERMO-RÉTRACTABLES



105° / 600V / PE

SECTION DE FIL	DIAM. x LONG.	Boîte		BLISTER	
0,5 à 1,5 mm²	5,3 x 28,5	25	760 853 8	10	791 001 3
	6,5 x 34,5		760 854 5		791 002 0
1,5 à 2,5 mm²	4,3 x 30,5	25	760 855 2	10	791 003 7
	5,3 x 34,5		760 856 9		791 004 4
	6,5 x 35,5		760 857 6		791 005 1
	8,4 x 35,5		760 858 3		791 006 8
	10,5 x 37,5		760 859 0		791 007 5
2 à 6 mm²	6,5 x 37,5	25	760 860 6	10	791 008 2
	8,4 x 40		760 861 3		791 009 9
	10,5 x 42		760 862 0		791 010 5

BOUT À BOUTS THERMO-RÉTRACTABLES AVEC BAGUES



105° / 600V / PE

SECTION DE FIL	DIAM. x LONG.	Boîte		BLISTER	
0,5 à 1,5 mm²	2,7 x 42	25	760 850 7	10	791 020 4
1,5 à 2,5 mm²	4,5 x 42	25	790 851 4	10	791 021 1
2 à 6 mm²	6 x 42	25	760 852 1	10	791 022 8

COSSES THERMO-RÉTRACTABLES PLATES

MÂLES



105° / 600V / PE

SECTION DE FIL	LARG. x LONG.	Boîte		BLISTER	
0,5 à 1,5 mm²	6,35 x 34	25	760 863 7	10	791 030 3
1,5 à 2,5 mm²	6,35 x 34	25	760 864 4	10	791 031 0

FEMELLES



105° / 600V / PE

SECTION DE FIL	LARG. x LONG.	Boîte		BLISTER	
0,5 à 1,5 mm²	6,6 x 28	25	760 865 1	10	791 032 7
1,5 à 2,5 mm²	6,6 x 28	25	760 866 8	10	791 033 4

LES **COSSSES** ÉLECTRIQUES

Nos cosses isolées et semi-isolées sont entièrement en PVC renforcé avec double sertissage
La température maximum tolérée est de 85° pour un voltage de 300 volts



EMBOUTS THERMO-RÉTRACTABLES

SECTION DE FIL	DIAM. x LONG.	Boîtes		BLISTER	
0,5 à 1,5 mm²	1,7 x 36	50	760 800 2	15	790 660 3
1,5 à 2,5 mm²	2,3 x 36	50	760 819 4	15	790 661 0
2 à 6 mm²	3,4 x 41	25	760 843 9	10	790 662 7



EMBOUTS THERMO-SOUDABLES

SECTION DE FIL	DIAM. x LONG.	Boîtes		BLISTER	
0,5 à 1,5 mm²	4,2 x 37	50	760 845 3	5	790 663 4
1,5 à 2,5 mm²	4,7 x 37	50	760 846 0	4	790 664 1
2 à 6 mm²	7,1 x 41	25	760 847 7	3	790 665 8

D É R I V A T I O N S

LARGEUR 6,3 MM



2 FEMELLES / 1 MÂLE PLATE

759 888 4

BOÎTE DE
20 PIÈCES

2 MÂLES / 1 FEMELLE PLATE

759 889 1

DIAMÈTRE 4 MM



2 FEMELLES / 1 MÂLE RONDE

759 890 7

2 MÂLES / 1 FEMELLE RONDE

759 891 4



LES COSSES ÉLECTRIQUES

Nos cosses isolées et semi-isolées sont entièrement en PVC renforcé avec double sertissage
La température maximum tolérée est de 85° pour un voltage de 300 volts

EMBOUTS DE SERRAGE



SECTION DE FIL	DIAM. X LONG.	BOÎTE	
1,5 à 2,5 mm ²	1,9 x 20	100	762 819 2
2 à 6 mm ²	2,7 x 27,5	25	762 836 9

COSSES DE DÉRIVATION



SECTION DE FIL	LARG. X LONG.	BOÎTE	
0,5 à 1,5 mm ²	10 x 38	25	761 849 0
1,5 à 2,5 mm ²	10 x 38	25	761 850 6
2 à 6 mm ²	10 x 38	25	761 851 3

BOUT À BOUTS



SECTION DE FIL	DIAM. X LONG.	BOÎTE		BLISTER	
0,5 à 1,5 mm ²	4 x 25	50	760 799 9	-	
1,5 à 2,5 mm ²	5 x 27,3	50	760 818 7	18	790 625 2
2 à 6 mm ²	6,8 x 31,5	25	760 842 2	4	790 648 1

CONNEXIONS RAPIDES




SECTION DE FIL	LARG. X LONG.	BOÎTE		BLISTER	
0,5 à 1,5 mm ²	20 x 27	25	761 847 6	4	790 666 5
1,5 à 2,5 mm ²	20 x 27	25	761 848 3	4	790 667 2
2 à 6 mm ²	21 x 34,5	-		2	790 668 9

COSSES CYLINDRIQUES NUES



SECTION DE FIL	DIAM. x LONG.	Boîtes		
1,5 à 2,5 mm ²	4 x 23,3	25	Femelle	769 894 2
			Mâle	769 899 7

CAPUCHONS DE PROTECTION



SECTION DE FIL	TYPE		Boîte	
NOIR	Femelle	6,3	50	769 895 9
ROUGE				769 896 6
NOIR	Mâle			769 897 3
ROUGE				769 898 0

C O S S E S L A N G U E T T E S

FEMELLES



SECTION DE FIL	LARG. x LONG.	Boîtes		BLISTER	
0,5 à 1,5 mm ²	2,8 x 27	100	765 860 1	-	
	6,3 x 27		765 861 8		
1,5 à 2,5 mm ²	6,3 x 27	100	765 877 9	35	790 650 4
	8 x 27	50	765 878 6	-	
	9,5 x 27		765 883 0		

MÂLES



SECTION DE FIL	LARG. x LONG.	Boîtes		BLISTER	
0,5 à 1,5 mm ²	2,8 x 20	100	766 863 1	-	
	6,3 x 20		766 864 8		
1,5 à 2,5 mm ²	6,3 x 20	100	766 880 8	20	790 652 8

CLIPS À LANGUETTES POUR UTILISATION BOÎTIERS UNIPOLAIRES



SECTION DE FIL	TYPE		Boîte	BLISTER		
	Femelle	Mâle				
0,5 à 1,5 mm²	Femelle	2,8	100	765 904 2	-	-
	Mâle			766 905 8		
1,5 à 2,5 mm²	Femelle	6,3	100	765 905 9	20	790 651 1
	Mâle			766 906 5		790 653 5
2 à 6 mm²	Femelle	6,3	100	765 906 6	-	-
	Mâle			766 907 2		

CLIPS À LANGUETTES POUR UTILISATION BOÎTIERS INJECTION



SECTION DE FIL	HAUT. X LARG.	TYPE		Boîte	
		Femelle	Mâle		
0,5 à 1,5 mm²	2,8 x 4,2 mm	Femelle	6,3	100	782 260 6

COSSES NUES À SERTIR

ŒILLETS



SECTION DE FIL	DIAM. x LONG.	Boîte	
0,5 à 1,5 mm²	4 x 31	100	764 872 5
	5 x 31	100	764 873 2
	6 x 31	50	764 876 3
	8 x 31		764 877 0
1,5 à 2,5 mm²	4 x 31	50	764 874 9
	5 x 31		764 875 6
	6 x 31		764 870 1
	8 x 31		764 871 8
	10 x 31		764 878 7
2 à 6 mm²	8 x 31	50	764 879 4

CUIVRE ÉTAMÉES À SERTIR



SECTION DE FIL	DIAM. TROU	SACHET	
16 mm²	8	20	772 929 5
25 mm²	8	10	772 930 1
	10		772 931 8
35 mm²	8	10	772 932 5
	10		772 933 2
50 mm²	10	5	772 935 6
	12		772 936 3
70 mm²	10	5	772 937 0
	12		772 938 7

PINCE À SERTIR



POUR COSSES CUIVRE

(10 À 120 MM²)

763 947 1

Boîte de 1

COSSES CUIVRE ÉTAMÉES À SOUDER



SECTION DE FIL	DIAM. TROU	SACHET		BOÎTE	
10 mm ²	6	20	772 948 6	100	772 970 7
	8		772 950 9		772 971 4
	10		772 951 6		772 972 1
16 mm ²	6	10	772 949 3		772 973 8
	8		772 952 3		772 974 5
	10		772 953 0		772 975 2
25 mm ²	8	10	772 954 7		772 976 9
	10		772 955 4		772 977 6
	12		772 956 1		772 978 3
35 mm ²	8	5	772 957 8	50	772 979 0
	10		772 958 5		772 980 6
	12		772 959 2		772 981 3
50 mm ²	8	5	772 960 8		772 982 0
	10		772 961 5		772 983 7
	12		772 962 2		772 984 4
70 mm ²	8	5	772 963 9		772 985 1
	10		772 964 6		772 986 8
	12		772 965 3		772 987 5
95 mm ²	10	5	772 966 0	772 988 2	
	12		772 967 7	772 989 9	

COFFRETS COSSES À SOUDER

NOUVEAU



772 990 5

Dimensions coffret : 55 x 180 x 240 mm

SECTION DE FIL	DIAM. TROU	QUANTITÉ
10 mm ²	8	7
16 mm ²	8	
	10	
25 mm ²	8	5
	10	
35 mm ²	8	
	10	
50 mm ²	8	2
	10	
70 mm ²	10	

BOUT À BOUTS ÉTAMÉS À SOUDER



SECTION DE FIL	SACHET	
25 mm ²	5	772 800 7
35 mm ²		772 801 4
50 mm ²		772 802 1

C O S S E S S E M I - I S O L É E S

895 PIÈCES



758 850 2

DIMENSIONS COFFRET : 57 X 265 X 340 MM

250 cosses plates femelles
50 cosses rondes
175 cosses plates mâles
25 cosses mixtes
375 cosses à œillets
20 raccords rapides

535 PIÈCES



758 852 6

DIMENSIONS COFFRET : 40 X 188 X 238 MM

125 cosses plates femelles
100 cosses mixtes
100 cosses plates mâles
50 cosses rondes mâles
90 cosses à œillets
75 bouts à bouts

111 PIÈCES



758 853 3

DIMENSIONS COFFRET : 40 X 200 X 205

26 cosses à œillets
17 bouts à bouts
12 cosses rondes femelles
12 cosses rondes mâles
22 cosses plates femelles
22 cosses plates mâles

COSSES MANCHONS THERMO-RÉTRACTABLES ET À SOUDER

140 PIÈCES



758 854 0

DIMENSIONS COFFRET : 57 X 265 X 340 MM

COULEUR	THERMO-RÉTRACTABLES	À SOUDER
ROUGE	30	30
BLEU	30	30
JAUNE	10	10