

GB FLEX GAINÉ ANNELÉE FENDUE



DIAMÈTRE INTÉRIEUR	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
4,5 mm	50 m	550 005 6
6 mm		550 006 3
9 mm		550 009 4
11 mm	25 m	550 011 7
13 mm		550 013 1
16 mm		550 016 2
19 mm		550 019 3

GAINÉ ANNELÉE NON FENDUE

NOUVEAU



DIAMÈTRE INTÉRIEUR	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
4,5 mm	50 m	555 045 7
6 mm		555 060 0
9 mm		555 090 7
11 mm	25 m	555 110 2
13 mm		555 113 3
16 mm		555 116 4
19 mm		555 119 5


ANNEAU DE FERMETURE POUR GAINÉ ANNELÉE

DIAMÈTRE	SACHET	RÉFÉRENCE
4,5 mm	100	550 105 3
6 mm		550 106 0
9 mm		550 109 1
11 mm	90	550 111 4
13 mm		550 113 8
16 mm		550 116 9
19 mm	80	550 119 0

GB ANNELÉE NON FENDUE ADR

CARACTÉRISTIQUES

- > Matière polyamide 6
- > Couleur NOIR
- > Conforme à la réglementation RTMDR - Étanchéité IP67
- > Kit raccord (chapeau et corps en polyamide, set et joint en néoprène, écrou PG)



DIAMÈTRE	GAINÉ COURONNE 50 M	RACCORD KIT 10 PIÈCES
10 mm	580 010 1	580 110 8
12-13 mm	580 012 5	580 112 2
16-17 mm	580 016 3	580 116 0
22 mm	580 022 4	580 122 1