



## GB THERMO-RÉTRACTABLE

- > Matière : polydène irradiée
- > Coefficient de rétreint : 2:1
- > Température de rétreint : 90°
- > Norme ASTM. 2671 876 882 570 638

COULEUR	DIAMÈTRE	BOÎTE DÉVIDOIR		BARRE LONG. 1,22M (x3)
		LONGUEUR	RÉFÉRENCE	
NOIR	1,6 mm	17 m	560 016 9	565 016 4
	2,4 mm	15 m	560 024 4	565 024 9
	3,2 mm		560 032 9	565 032 4
	4,8 mm	12 m	560 048 0	565 048 5
	6,4 mm		560 064 0	565 064 5
	9,5 mm	8 m	560 095 4	565 095 9
	12,7 mm		560 127 2	565 127 7
	19 mm	5 m	560 190 6	565 190 1
	25,4 mm		560 254 5	565 254 0
NOUVEAU ROUGE	1,6 mm	17 m	560 516 4	565 516 9
	2,4 mm	15 m	560 524 9	565 524 4
	3,2 mm		560 532 4	565 532 9
	4,8 mm	12 m	560 548 5	565 548 0
	6,4 mm		560 564 5	565 564 0
	9,5 mm	8 m	560 595 9	565 595 4
	12,7 mm		560 627 7	565 627 2
	19 mm	5 m	560 619 2	565 619 7
	25,4 mm		560 754 0	565 754 5



+100  
-20°

## EMBOUTS GAINES THERMO-RÉTRACTABLES



### BLISTER

COULEUR	RÉFÉRENCE
PANACHÉ	790 669 6
JAUNE	790 676 4
ROUGE	790 677 1
VERT	790 678 8
BLEU	790 679 5
NOIR	790 675 7

## GB THERMORÉTRACTABLE HALOGÈNE AVEC ADHÉSIF INTERNE

- > Double paroi
- > Totalement étanche
- > Rétreint 3/1
- > Température de rétreint : 110°

DIAMÈTRE		Barres 1m (x3) RÉFÉRENCE
NOMINAL	APRÈS RÉTREINT	
3,0	1,0	566 030 9
4,8	1,5	566 048 4
6,0	2,0	566 060 6
9,0	3,0	566 090 3
12,0	4,0	566 120 7
19,0	6,0	566 190 0
24,0	8,0	566 240 2



## RUBAN THERMO-RÉTRACTABLE NOIR

Ce produit est une gaine thermo-rétractable en rouleau, se soudant à elle-même.  
Au-delà de 130° la rétractation obtenue sur l'objet qu'elle recouvre forme une paroi continue, isolante et étanche.

**560 501 0**

- > Polyoléfine irradiée
- > Rétreint à +130°



LES +

Possibilité de réparer une fuite d'eau, très pratique en dépannage