



CORDON


	<i>Gamme d'origine</i>	<i>Gamme standard</i>	GAMME ÉCONOMIQUE
MATIÈRE	Polyuréthane		
NORME	ISO 4141 (200 000 extensions, 50 000 pliages garantis)		-
SECTION FILS	5 x 1,3 mm ² + 2 x 3,2 mm ²		
GAINE	PU spires diamètre 40		
EMBOUS	Fils étamés		

FICHE

	<i>Gamme d'origine</i>	<i>Gamme standard</i>	GAMME ÉCONOMIQUE
MATIÈRE	Polyamide renforcé ISO 7638 Étanchéité IP69K	Polyamide	
NORME	Homologué GGVS-ADR		-
COSSES	Double gainage	Simple gainage	

LONGUEUR

	<i>Gamme d'origine</i>	<i>Gamme standard</i>	GAMME ÉCONOMIQUE
3,5 m	846 246 7	846 247 4	846 546 8
4,5 m	846 265 8	846 268 9	
7,0 m	846 270 2		



RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

N°	COULEUR		INTENSITÉ
1	Rouge	Plus (+) électrovalve	30 Ampères ⁽¹⁾
2	Noir	Plus (+) électronique	2 Ampères
3	Jaune	Moins (-) électronique	2 Ampères
4	Marron	Plus (+) électrovalve	30 Ampères ⁽¹⁾
5	Blanc	Dispositif d'alarme	2 Ampères (24 V.)
6	Blanc - Vert	Transmission de données - CANH	
7	Blanc - Marron	Transmission de données - CANH	