

MULTICONDUCTEUR



SÉRIE 207

450/750 V - NFC 32102

- > Isolation : élastomère spécial réticulé
- > Gaine extérieure : PCP ou élastomère équivalent
- > Usage intensif intérieur et extérieur
- > Couronne de 50 mètres



+60°
-25°

Norme H07RNF

SECTION	COULEUR CONDUCTEURS	RÉFÉRENCE
2 x 1 mm ²	MARRON BLEU	207 044 6
2 x 1,5 mm ²		207 045 3
2 x 2,5 mm ²		207 046 0
2 x 4 mm ²		207 047 7
2 x 6 mm ²		207 049 1
3G1 mm ²	MARRON BLEU VERT/JAUNE	207 055 2
3G1,5 mm ²		207 056 9
3G2,5 mm ²		207 057 6
3G4 mm ²		207 058 3
3G6 mm ²		207 060 6
4G1 mm ²	MARRON BLEU VERT/JAUNE GRIS	207 065 1
4G1,5 mm ²		207 066 8
4G2,5 mm ²		207 067 5
4G4 mm ²		207 068 2
4G6 mm ²		207 070 5
5G1 mm ²	MARRON BLEU VERT/JAUNE GRIS NOIR	207 076 7
5G1,5 mm ²		207 077 4
5G2,5 mm ²		207 079 8